



Smart and Secure Technology

فناوری هشمند و ایمن



راهنمای استفاده از مانیتور



D72TMI

❶ با سپاس از حسن انتخاب شما در انتخاب محصولات نمایا مانیتور مدل D72TMI دارای ارتباط داخلی، منوی فارسی و انگلیسی با قابلیت ذخیره عکس و ضبط فیلم به همراه صدای میباشد. این مانیتور را می‌توان علاوه بر پنل دوم به دو دوربین دیگر نیز متصل نمود. یکی از ویژگی‌های مهم این مانیتور قابلیت تنظیم آن در حالت Motion (دوربین امنیتی) میباشد. ویژگی دیگر این مانیتور که آن را از مانیتورهای موجود در بازار متمایز می‌سازد مجهز بودن آن به سیستم سوئیچر هوشمند است.



◀◀ طریقه استفاده

- ❶ در صورت قرار گرفتن هندست در جای خود، با زدن زنگ (پنل دم درب)، مانیتور زنگ خورده و تصویر ارسالی از دوربین پنل در LCD نمایش داده خواهد شد. حال با برداشتن هندست، ارتباط صوتی بین مانیتور و پنل برقرار میشود. این ارتباط در صورت دلخواه میتواند تا ۶۰ ثانیه ادامه پیدا کند.
- ❷ لازم به ذکر است برای باز کردن درب حتما باید هندست برداشته شده باشد، در این حال با لمس کلید در باز کن آیکون 🔑 روی LCD نمایش داده شده و درب منزل باز خواهد شد.

◀◀ تنظیمات مانیتور و عملکردهای مختلف

- ❸ با لمس این آیکون 🖊️ این صفحه روی LCD نمایش داده خواهد شد.



◀◀ زبان (Language)

برای سهولت کار میتوان ابتدا زبان سیستم را از انگلیسی به فارسی تغییر داد.

بدین منظور با دو آیکون **UP** و **Down** بر روی آیکون **Setting** قرار گرفته و **Enter** می کنیم و سپس با **Up** و **Down** بر روی گزینه **Language** رفته و **Enter** نموده و زبان را از انگلیسی به فارسی تغییر وضعیت می دهیم. با لمس آیکون **Int** می توانید به مرحله قبل بازگردید.



حال در صورت تغییر زبان، منو سیستم به این شکل نمایش داده خواهد شد که میتوانید به سهولت با آن کار کنید.





زمان (TIME) ◀◀

- با ورود به این آیکون شما میتوانید تاریخ و زمان را تنظیم نمایید.
- ENTER (ENTER) بدین منظور برای تنظیم هر یک از موارد کافی است
- نحوه و با UP (UP) و DOWN (DOWN) تنظیمات دلخواه رانجام دهید. این تنظیمات در حافظه دستگاه ثبت شده و حتی با قطع برق تا چند ساعت نیز محفوظ خواهد ماند.



- از نکات جالب در این بخش این است که، اگر تاریخ را به صورت شمسی وارد نمایید و گزینه LANGUAGE را به انگلیسی تغییر دهید تاریخ شمسی به صورت خودکار و به درستی به تاریخ میلادی تغییر وضعیت خواهد داد.





رسانه ها

● همانطور که در عکس می بینید شما میتوانید در این قسمت عکس های حافظه داخلی، عکس های داخل SD Card (حافظه جانبی) و فیلم های ضبط شده را ملاحظه نمایید. بدین منظور کافی است بر روی گیرینه مورد نظر رفته و **ENTER** نمایید.



● نکته: در صورت عدم وجود SD Card (حافظه جانبی) بر روی مانیتور عکس ها در حافظه داخلی ضبط شده و قادر به ضبط فیلم نیز نخواهد بود. ولی در صورت وجود SD Card (حافظه جانبی) عکس ها و فیلم ها بر روی SD Card ذخیره خواهند شد.

برای دیدن عکسها از راه میانبر کافی است در حالتی که LCD خاموش است آیکون **ENTER** را الماس کنید، خواهید دید آخرین عکس ضبط شده به نمایش در خواهد آمد که با دو آیکون **UP** و **Down** میتوانید تمامی عکس ها را ملاحظه نمایید.

برای دیدن فیلم ها از راه میانبر کافی است در حالتی که LCD خاموش است آیکون **DOWN** (-camera) را لمس کنید خواهد دید تمامی ویدیوهای ضبط شده بر حسب آخرین زمان ضبط به ترتیب به نمایش در خواهند آمد.

◀◀ ارتباط داخلی (INTERCOM)

با ورود به این آیکون، صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود (عکس ۱). برای استفاده کافی است گزینه (تماس - Call) را انتخاب کنید و شماره واحدی که می خواهید با آن تماس بگیرید را وارد نمایید (عکس ۲). بدین منظور با دو گزینه **UP** (person) و **DOWN** (camera) شماره واحد مورد نظر را وارد



(عکس ۲)




(عکس ۱)

کرده، سپس آیکون **ENTER** (ENTER) را لمس نمایید، بعد از این عمل، مانیتور واحد مربوطه شروع به زنگ زدن کرده و با برداشته شدن هندست آن، ارتباط کامل خواهد شد.

❶ طریقه وصل کردن ارتباط داخلی :

برای این منظور کافی است، اتصالات سوکت (A,B,C,D) ارتباط داخلی تمام مانیتورهای داخل ساختمان را به هم متصل نمایید.



◀◀ شماره واحد (Unit No)

❷ برای تنظیم شماره واحد (ارتباط داخلی) کافی است به این قسمت رفته و بعد از وارد کردن رمز (**0000**)، شماره واحد خود را تنظیم کرده و توسط گزینه آن را ثبت نمایید.



"به عنوان مثال واحد ۱"



◀◀ صفحه نمایش (DISPLAY)

❶ با ورود به این آیکون میتوان نور، رنگ و کنتراس است صفحه LCD را به دلخواه تنظیم کرد. کافی است ببروی آیکون مورد نظر رفته **ENTER** تنظیمات لازم را انجام دهید.



❷ هنگام ورود به این قسمت، به صورت خودکار پنل روشن شده و نیازی نیست که شما پنل را روشن نمایید و بعد از تنظیمات و خروج از این قسمت دوربین پنل به صورت خودکار خاموش خواهد شد.



◀◀ تنظیمات اولیه (INITIALIZE)

- ❶ با ورود به این قسمت صفحه مقابل روی LCD نمایش داده خواهد شد.



فرمت (FORMAT)

- ❷ بعضی مواقع نیاز است که SD CARD (حافظه خارجی) فرمت شود که در اینجا میتوان این عمل را انجام داد. بعضی از مواقع نیاز به فرمت کردن SD CARD توسط خود سیستم اعلام می‌گردد که باید این عمل در این قسمت انجام شود. اگر خواستید تمامی ویدیوهای ضبط شده نیز یکجا پاک شوند با فرمت کردن در این قسمت این عمل انجام خواهد شد.

ریست (RESET)

- ❸ با ریست کردن سیستم، تمامی تنظیمات به تنظیمات ذخیره شده در کارخانه تغییر پیدا خواهد کرد و در صورت نیاز به تنظیمات مجدد، شما باید دوباره اقدام فرمائید.



◀ تنظیمات (Setting)

❶ با ورود به این قسمت صفحه مقابل روی LCD نمایش داده خواهد شد.



◀ حافظه

❷ با ورود به این قسمت شمامی توانید تعیین کنید که در هنگام زنگ زدن سیستم از دوربین پنل دم درب عکس بگیرد و یا یک کلیپ ضبط کند. برای این منظور کافی است یکی از این دو گزینه را فعال نمایید و در صورت عدم فعال سازی سیستم در هنگام زنگ زدن نه عکس خواهد گرفت و نه فیلم ذخیره خواهد نمود. ولی شمامی توانید به صورت دستی در حالی که LCD روشن است بالمس آیکون DOWN یک عکس ذخیره نمایید.




◀ حركت دوربين ۱ - حركت دوربين ۲ (motion com2 _ motion com1)

این عملکرد برای موارد امنیتی در نظر گرفته شده است و یکی از بهترین راههای برای کنترل تردد (در محل نصب دوربین اضافی یا پنل) می باشد. همانطور که در روی صفحه LCD می بینید دو آیکون (motion com1) و "دوربین حركت ۲" (motion com2) وجود دارد که شما میتوانید یکی از این دو را فعال نمایید؛ در صورت فعالسازی آیکون "دوربین حركت ۱" (motion com 1) پنل یا دوربین وصل شده به "DOOR 1" مانیتور فعال میشود، و در صورت فعال سازی "دوربین حركت ۲" (motion com 2) دوربین یا پنل وصل شده به "DOOR 2" مانیتور فعال خواهد شد (عکس F).



پیشنهاد ما این است، که "DOOR1" را به پنل دم درب و "DOOR 2" را به دوربین امنیتی وصل نمایید و گزینه "دوربین حركت ۲" را فعال کنید. در این صورت، با نصب دوربین در محل مورد نظر وصل سیم های آن به

"DOOR 2" و انتخاب "دوربین حرکت ۲" روی مانیتور، سیستم فعال شده و در صورت تغییرات حرکتی جلوی این دوربین، مانیتور به صورت خودکار شروع به ضبط فیلم خواهد کرد، و همزمان LCD مانیتور نیز روشن خواهد شد.



(عکس F)

برای مثال اگر دوربین را در پارکینگ طوری نصب کنید که قادر به مشاهده اتومبیل خود، روی LCD باشید خواهد دید، اگر کسی به اتومبیل شما نزدیک شود، سیستم به صورت خودکار شروع به ضبط فیلم کرده و LCD مانیتور نیز روشن خواهد شد. اگر در آن لحظه از روشن شدن LCD مانیتور مطلع نشدید مهم نیست زیرا فیلم ضبط شده در حافظه SD CARD موجود است و شما میتوانید بعداً به آن مراجعه نمایید.

نکته: لازم به ذکر است این قابلیت نیز، فقط در زمان وجود SD CARD فعال خواهد شد و در صورت عدم وجود SD CARD نمیتوان از

این قابلیت استفاده کرد.

اگر میخواهید از دوربین امنیتی استفاده کنید برای عملکرد بهتر و داشتن تصویر واضح تر بهتر است از منبع تغذیه جدا (آداتور) برای تغذیه دوربین استفاده نمایید، بعد از وصل آداتور تنها دو سیم خروجی تصویر دوربین را به مانیتور وصل می‌کنیم بدین ترتیب که، سیم GND دوربین به سیم شماره ۲ و سیم تصویر دوربین را به سیم شماره ۴ مانیتور وصل می‌کنیم.

◀ انتخاب زنگ (RINGTONE)

● با ورود به این قسمت این صفحه در LCD نمایش داده خواهد شد. در اینجا شما میتوانید بلندی صدای زنگ و نوع ملودی را تنظیم نمایید و کافی است بر روی آیکون مورد نظر رفته و با کمک آیکون های UP و DOWN تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.
 برای ثبت تنظیمات باید گزینه **ENTER** را بزنید و گرنه تغییرات در حافظه سیستم ثبت نخواهد شد.



در این قسمت میتوانید برای هریک از پنل‌ها (در صورت وصل ۲ پنل به مانیتور) زنگ جداگانه‌ای را تنظیم کنید تا در صورت پخش ملوودی بتوانید تشخیص دهید از کدام درب زنگ خورده است. در این قسمت ۱۶ زنگ ملوودی مختلف تعییه شده که شما می‌توانید به دلخواه هر کدام را انتخاب نمایید.

◀ زبان (Language)

- در این قسمت همانطور که قبل توضیح داده شد می‌توانید زبان سیستم را از انگلیسی به فارسی و یا بالعکس تغییر دهید.

◀ کپی کردن – پاک کردن

- در صورت ورود به این قسمت عکس ذیل به نمایش درخواهد آمد:



● کپی به SD CARD

- به یادداشته باشید در صورت عدم وجود حافظه جانبی (SD CARD) تمامی عکس‌های گرفته شده در حافظه داخلی مانیتور قرار دارند و بعد از

قرار گرفتن SD CARD در سیستم شما می توانید تمامی عکس های موجود در حافظه دستگاه را به SD CARD نیز منتقل نمایید.

به یادداشته باشید در صورت عدم وجود حافظه جانبی (SD CARD) تمامی عکس های گرفته شده در حافظه داخلی مانیتور قرار دارند و بعد از قرار گرفتن SD CARD در سیستم شما می توانید تمامی عکس های موجود در حافظه دستگاه را، به SD CARD نیز منتقل نمایید.

لازم به ذکر است در صورت وجود SD CARD در سیستم شما قادر به دیدن عکسهای ذخیره شده در حافظه دستگاه نخواهید بود و از این پس نیز عکس ها بر روی SD CARD ذخیره خواهند شد.

برای دیدن مجدد عکسهای ذخیره شده بر روی سیستم، کافی است SD CARD را خارج نمایید و یا بعد از کپی نمودن بر روی آنرا به کامپیوتر متصل نموده و عکس ها را به همراه فیلم های ضبط شده در کامپیوتر مشاهد نمایید.

● پاک کردن ویدیو (FORMAT SD)

در اینجا شما می توانید تمامی ویدیوهای ضبط شده بر روی (SD CARD) را پاک کنید.

نکته: بهتر است از پرشدن کامل (SD CARD) جلوگیری کرده و هر چند وقت ویدیوهای بدون استفاده را پاک نمایید.

● پاک کردن عکس (SD)


در این قسمت شما میتوانید تمامی عکس‌های ذخیره شده بر روی (SD CARD) را پاک کنید.

● پاک کردن عکس (RAM)

در این قسمت شما میتوانید تمامی عکس‌های ذخیره شده بر روی حافظه دستگاه را پاک کنید.

نکات مهم


◀◀ طریقه وصل کردن دو دوربین اضافی



● همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید با استفاده از یک سیم ۳ پین یک سرسوکت و با توجه به پلاریته های خروجی دوربین را به مانیتور متصل نمایید. برای داشتن تصویر واضح تر (وزیر بار قرار نگرفتن دائم مانیتور) بهتر است از آدابتور مجزا برای تغذیه دوربین استفاده نمایید. بدین منظور بعد از نصب دوربین تنها دو سیم خروجی تصویر و GND را به مانیتور متصل نمایید.

◀ کلید کنترل خروجی

❸ همانطور که در شکل مشاهده میکنید این مانیتور قابلیت کنترل یک کلید اضافی خروجی را نیز دارد. از موارد استفاده این کلید میتوان به آنکه کنترل چراغ راه پله، کنترل آسانسور، بازگردان درب اضافی، بازگردان جک پارکینگ و) اشاره کرد.



برای استفاده از این کلید خروجی ابتدا باید برد (کلید فرمان ۱۷ ینچ) را تهیه نمود سپس با توجه به نقشه و به سادگی این برد را بایک سیم دوپین دوسر سوکت به مانیتور متصل کرد. حال اگر مانیتور روشن باشد بالمس آیکون  این برد عمل کرده و یک کلید (قطع و وصل) در اختیار شما

قرار می دهد، که بر حسب نیاز می توانید از آن استفاده نمایید.
لازم به ذکر است برای عمل کردن این کلید روشن بودن LCD مانیتور و
برداشته شدن هندست آن الزامی است.



◀◀ طریقه استفاده صحیح از MOTION

❶ برای استفاده صحیح از MOTION بهتر است دوربین مورد نظر را در محل نصب کرده سپس با وصل آن به COM2 سیستم MOTION دو (در را فعال کنید. این بدان معناست که فعال سازی پنل یک یا پنل دو (در صورت دو درب بودن ساختمان) چون متعلق به تمام واحد هاست صحیح نمی باشد و اگر واحدی نیاز به استفاده از MOTION دارد (در صورت تک درب بودن ساختمان) می تواند بعد از تهیه دوربین و وصل آن به مانیتور خود (COM2) از این سیستم بهره مند گردد.

◀◀ طریق شناساندن خروجی های مختلف به مانیتور

❶ همانطور که قبلانیز توضیح داده شد این مانیتور قابلیت اتصال به دو پنل (COM 1 – COM 2) و دو دوربین مجزا را دارد. در ابتدا و هنگامی که مانیتور را روشن می کنیم سیستم شروع به شناسایی خروجی های خود می کند و در صورت متصل بودن هر یک از آنها با آیکون تصویر از جلو  تک تک آنها را به ترتیب نمایش خواهد داد و در صورت متصل نبودن آنها را از حافظه خود پاک می کند.

نکته مهم اینجاست در صورت وصل خروجی جدید برای اینکه سیستم بتواند آنرا شناسایی کند کافی است یکبار با استفاده از کلید on – off آنرا خاموش و مجدد را روشن نمایید بعد از این عمل خروجی جدید نیز به جمع خروجی های دیگر اضافه خواهد شد.

SD CARD مدل ◀◀

❷ برای عملکرد بهتر سیستم بهتر است از SD CARD های مرغوب و با سرعت بالا استفاده شود به عنوان مثال کارت حافظه (32 → 2 گیگابایت و با سرعت (10 → U)

برای دیدن کلیپ های ضبط شده بر روی (SD CARD) در کامپیوتر میتوانید از برنامه پخش KM PLAYER استفاده کنید.

ایرادیابی ◀

❸ در صورت بروز هرگونه ایراد نرم افزاری میتوانید با استفاده از کلید (ON - OFF) یکبار سیستم را روشن و خاموش نمایید و در صورت رفع نشدن عیب با پشتیبانی تماس بگیرید.



www.namavatech.com